

# EAGLE SPEED Synthetic 5W30 API SN/CF, ACEA C3

Полностью синтетическое моторное масло на основе



## ОПИСАНИЕ:

EAGLE SPEED Synthetic C3 5W-30 полностью синтетическое моторное масло, подходит для использования в разных климатических условиях, в дизельных и бензиновых двигателях с использованием сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает дополнительную защиту комплексных систем очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT). Продукт производится на основе высоко-индексного базового масла III группы. Соответствует требованиям спецификаций ведущих производителей автомобилей и подходит для многих двигателей согласно инструкции производителя.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE SPEED Synthetic C3 5W-30 рекомендуется к применению во многих типах современных автомобильных двигателей, особенно для высокоэффективных дизельных и бензиновых моторов, которыми оснащены современные модели легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и микроавтобусов. Особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, как при сверхнизких температурах, так и при высоких нагрузках. EAGLE SPEED Synthetic C3 5W-30 производится на основе малозольного пакета присадок, создан с использованием новейших технологий за счет чего соответствует ключевым европейским производителям таким, как PORSCHE, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, BMW

## СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SN/CF

ACEA C3, A3/B4

MB 229.31 / 229.51

VW 502 00 / 505 00

BMW LL - 04

GM Dexos 2

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-30	Метод
Индекс вязкости	164	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	12.1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	72.8	ASTM D445
НТНС мПа*с	≥ 3.5	CEC L-036-90
Температура вспышки	250	ASTM D92
Зольность сульфатная	≤ 0.8	ASTM D874
Температура застывания	-42	ASTM D97
Плотность при 15*С	0.850	ASTM D4052

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

EAGLE SPEED Synthetic C3 5W-30 изготовлено из высокотехнологичных компонентов, разработано для обеспечения полного соответствия и совместимостью с последними моделями сажевых фильтров (DPF) и каталитических нейтрализаторов выхлопных газов для бензиновых двигателей (CAT). Масло малозольное, помогает снизить отложение частиц в сажевых фильтрах дизельных автомобилей. Обладает низким содержанием серы и фосфора, за счет чего снижается отравление каталитических нейтрализаторов бензиновых двигателей. Активные очищающие вещества снижают образование отложений и шлама, тем самым обеспечивая чистоту двигателя и более длительный срок его службы. За счет высокой термической и антиокислительной стабильности замедляется процесс старения масла. Низкий расход масла на угар. Улучшенные фрикционные свойства способствуют экономии топлива. Высокие низкотемпературные свойства обеспечивают быстрый и безопасный пуск двигателя в холодную погоду, тем самым увеличивая его ресурс.

## **ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.      Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com