

### ОПИСАНИЕ:

Противозадирная пластичная смазка на литиевой основе с комплексом металлоплакирующих присадок для шарниров равных угловых скоростей.

### СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Снижает износ шарниров, продлевая срок службы
- Восстанавливает поверхности трения
- Защищает от загрязнений и коррозии даже при повреждении пыльников
- Обладает высокой адгезией
- Сохраняет свойства в условиях высоких температур и при ударных нагрузках
- Устойчива к вымыванию водой
- Не растекается при нанесении

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

**Состав:** густая темно-серая паста

**Класс консистенция по NLGI:** 2/3

**Температура каплепадения:** не ниже +195°C  
по ГОСТ 6793

**Вязкость базового масла при +40°C:**  
сСт 60 – 80 по ГОСТ 33-2000

**Пенетрация при +25°C:**  
0,1 мм 220 – 265 по ГОСТ 5346

**Критическая нагрузка Рк, Н (кгс):**  
не менее 100 (980) по ГОСТ 9490

**Нагрузка сваривания Рс, Н (кгс):**  
не менее 400 (3920) по ГОСТ 9490

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в шариковых внутренних и наружных шарнирах равных угловых скоростей. Возможно применение в ступичных подшипниках, деталях шасси и других нагруженных узлах транспортных средств.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить согласно рекомендациям производителей ШРУС.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±40°C. При попадании в глаза промыть водой.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

### ФАСОВКИ:

80 г C/LDPE Art. Ln3541

200 мл C/LDPE туба Art. Ln3525

