

ОПИСАНИЕ:

Специализированный состав для очистки масляных систем 4-х тактных двигателей мототехники. Комплексно воздействует на систему смазки: способствует максимальному сливу отработавшего масла и обеспечивает вывод загрязнений, образовавшихся в двигателе в процессе эксплуатации. Позволяет поддерживать систему смазки в чистоте при систематическом использовании.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Послойно размягчает и выводит нагарные и лаковые отложения, частицы износа шестерен, фрикционных и масляный шлам
- Подходит для двигателей с «мокрым» сцеплением
- Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза
- Снижает риск закоксовывания ЦПГ при регулярном применении
- Не забивает каналы масляной системы
- Безопасна для прокладок и сальников
- Не повреждает лаковые обмотки генератора, фрикционные накладки сцепления и их клей
- Совместима со всеми видами моторных масел для 4Т двигателей

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость красного цвета

Плотность: 0,80 – 0,82 (г/см³)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для промывки 4-х тактных двигателей мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и снегоходов, в том числе оснащенных каталитическим нейтрализатором.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Упаковка рассчитана на объем масла до 4 литров.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Залить состав в маслозаливную горловину и запустить двигатель.
3. Дать поработать на холостом ходу в течение 5 минут. Движение запрещено!

4. Заглушить двигатель и слить отработанное масло.

5. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.

Рекомендуется применять при каждой замене масла.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Срок годности 5 лет. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

190 ml жестяной баллон Art. Ln7717

