

## ОПИСАНИЕ:

Специализированный состав для очистки топливной системы 4-х тактных двигателей мототехники. Комплексно воздействует на элементы топливной системы: способствует последовательному расщеплению и выведению отложений из топливных форсунок и топливопроводов.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Удаляет до 100% загрязнений в форсунках и топливопроводах
- Подходит для применения в двигателях с карбюраторными и инжекторными системами впрыска
- Расщепляет и выводит загрязнения, образующиеся в топливной системе: смолы в карбюраторах, отложения в форсунках, нагар на впускных клапанах и камерах сгорания
- Предотвращает образование воды в топливном баке и способствует выведению конденсата из топливной системы
- Препятствует выпадению в осадок отмытых микрочастиц
- Совместим со всеми марками товарного бензина
- Защищает топливную систему от коррозии

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

**Состав:** однородная прозрачная жидкость желтоватого цвета

**Плотность при 20°C:** не менее 0,76 г/см<sup>3</sup>

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для промывки топливной системы 4-х тактных двигателей мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и снегоходов, в том числе оснащенных каталитическим нейтрализатором.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется проводить двухуровневую очистку топливной системы каждые 3 – 5 тыс. км пробега. Каждый из компонентов рассчитан на объем бензина 15 – 18 л. Допустимо незначительное увеличение концентрации состава в топливе. В случаях, если топливный бак имеет меньший объем, использование каждого из компонентов необходимо разделить на два этапа. Перед

применением прогреть составы до комнатной температуры и встряхнуть.

1. Залить состав №1 в бак перед заправкой в момент включения индикации низкого уровня топлива. Для лучшего смешивания составов с бензином не заливать их в момент высокого уровня топлива.
2. Израсходовать бензин до включения индикатора «низкий уровень топлива». Рекомендуется эксплуатировать мотоцикл в режиме средних оборотов.
3. Повторить процедуру с составом №2.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Срок годности 5 лет. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

2x120 ml ПЭТ тара Art. Ln7718

